

Meten gordijnen met zeilringen



Opmeten
gordijnen



Tips

- Hang eerst je roede op voordat je gaat meten
- Als de rail nog niet hangt adviseren wij deze bijvoorbeeld 25-30 cm breder dan het raam aan iedere kant, zodat je gordijn niet voor het raam hangt.
- Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten) •
- Meet altijd op meerdere plaatsen, een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas •
- Meet 2 keer om vergissingen te voorkomen • Houd rekening met de dikte van een nog te plaatsen vloer (en ondervloer) Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) is gedaan
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink)
- Bestel je vitrages en overgordijnen, neem de vitrage dan 1 cm korter dan het overgordijn
- Wil je je gordijnen vrij laten hangen, haal dan 1 cm af van de hoogte
- Houd er rekening mee dat het pakket ca. 14-16 cm diep is als het gordijn open is

Wat heb je nodig om te meten



- Metalen rolmaat lang genoeg om in één keer de afmetingen te kunnen meten
- Trapje
- Potlood en papier om de afmetingen te noteren

Meet je ramen

Breedte

- Meet de breedte van de roede (of hoe lang deze zal worden)
- Tel hier bij op bijv. 5 tot 10 cm, zodat de gordijn goed aansluiten

Gemeten maat	Extra ruimte	Bestelmaat
--------------	--------------	------------

Hoogte

- Meet de hoogte op 3 plaatsen vanaf de onderkant van de roede tot vloer of vensterbank
- Tel daar bij op de dikte/diameter van de roede
- Tel daarbij op het hoofdje (stof boven de roede)
- Vrijhangen : wil je dat je gordijnen vrijhangen haal er dan 1-2 cm af.
- Vensterbank : haal 1 cm af van de gemeten maat Als je vitrages en overgordijnen combineert haal dan van de vitrage 1cm extra af

Gemeten maat	+Diameter roede +	+Hoofdje + 2,5cm	Vrijhangen -/-	Bestelmaat
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------